

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armagus.nt-rt.ru/> || эл. почта: agm@nt-rt.ru

**25С997НЖ, 25ЛС997НЖ и т.д.
PN40, PN63**

**Клапаны регулирующие
сальниковые стальные с ЭИМ.**

Технические характеристики.

Клапаны регулирующие стальные (далее - клапаны) соответствуют требованиям **ГОСТ 12893**.

Изготовление и поставка по **ТУ 3742-011-00218118-98**.


Клапаны предназначены для непрерывного регулирования расхода рабочей среды в системах управления технологическими процессами химических и других производств.

Технические параметры и характеристики:

- Давление номинальное PN – 40, 63 кгс/см².
- Диаметр номинальный DN - 15, 25, 40, 50, 80 мм.
- Допустимый перепад давлений наклапане – 25кгс/см² для DN15 - DN50; 16 кгс/см² для DN80.
- Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое, кроме положения приводом вниз.
- Направление подачи рабочей среды – под золотник (по стрелке на корпусе).
- Относительная утечка в затворе, $\delta_{затв}$ не более:
– 0,01% от K_{vy} – для клапанов DN 15;
– 0,05% от K_{vy} – для клапанов DN 25... DN80.
Расчет допустимой утечки по ГОСТ Р 54808.
- Уплотнение по штоку – сальниковое.
- Вид пропускной характеристики – линейная (Л), равнопроцентная (Р).
- Условная пропускная способность K_{vy} в зависимости от DN:

Значения условной пропускной способности K_{vy} , м ³ /час										
DN15			DN25		DN40		DN50		DN80	
0,1	0,4	1,6	4,0	10	10	25	16	40	40	100
0,16	0,6	2,5	6,3	16	16	40	25	63	63	160
0,25	1,0	3,2								

- Вид уплотнения в затворе – «металл по металлу».
- Тип управления клапаном - электрический исполнительный механизм (ЭИМ).
- Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12819 с присоединительными размерами и размерами уплотнительных поверхностей исполнения 5, ряд 2 по ГОСТ 12815. Уплотнительные поверхности фланцев могут быть изготовлены по заказу потребителя другого исполнения в соответствии с ГОСТ 12815. Конструкция и размеры ответных фланцев по ГОСТ 12821.
- Клапаны эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам.



Материалы основных деталей

№ поз	Наименование детали	25с997нж 25с998нж	25лс997нж 25лс998нж	25нж997нж 25нж998нж	25нж997нж1 25нж998нж1
1	Корпус	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н13М3ТЛ
2	Крышка	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н13М3ТЛ
3	Плунжер	20Х13	20Х13	12Х18Н9Т	10Х17Н13М2Т
4	Седло	20Х13	20Х13	12Х18Н9Т	10Х17Н13М2Т
5	Прокладка	ПОН-Б, Паронит - ПА, Фторопласт Ф-4			Паронит - ПК, Фторопласт Ф-4
6	Набивка сальника	Терморасширенный графит			
8	Шпилька	Сталь 35	40Х	20Х13	20Х13
9	Гайка	Сталь 25	40Х	20Х13	20Х13

Номенклатура клапанов

Обозначение по чертежу	Условное обозначение	PN, кгс/см ²	Тип управления клапаном	Материалы корпусных деталей	Климатическое исполнение	Температура окружающей среды
ГА 68001	25с997нж	40	ЭИМ	Сталь 25Л	У	От минус 40 до + 40
	25лс997нж			Сталь 20ГЛ	ХЛ	От минус 60 до + 40
	25нж997нж			12Х18Н9ТЛ	У	От минус 40 до + 40
	25нж997нж1			12Х18Н13М3ТЛ		
ГА 68002	25с998нж	63		Сталь 25Л	У	От минус 40 до + 40
	25лс998нж			Сталь 20ГЛ	ХЛ	От минус 60 до + 40
	25нж998нж			12Х18Н9ТЛ	У	От минус 40 до + 40
	25нж998нж1			12Х18Н13М3ТЛ		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armagus.nt-rt.ru/> || эл. почта: agm@nt-rt.ru